

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м²	В упаковке, м³	Цена без НДС, руб. / м³	Цена с НДС	
									руб. / м²	руб. / м³
ISOROC ТЕРМОЗАЩИТА 600	Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Разработаны специально для печных труб, каминов и защиты поверхностей вблизи печей. Выдерживают высокую температуру до + 600 °С, прошиты проволокой и покрыты стальной сеткой для надежного и удобного монтажа. Предназначены для использования в индивидуальном жилом строительстве. Подходят для изоляции труб любого диаметра от 100 мм.	2000	1000	50	1	2.00	0.100	11 120	678.32	13 566.40
ISOROC ИЗОВЕНТ-НЛ	Теплоизоляционные плиты из расплава минерального сырья. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве: внутреннего теплоизоляционного слоя при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах без ограничения этажности; однослойной теплоизоляции в НВФ на малопэтажных зданиях с применением ветрозащитных материалов; однослойной теплоизоляции в НВФ на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий или балконов без ограничения этажности; ненагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций во всех типах зданий, в том числе малопэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки; тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до +200 °С.	1170	610	50 70 90 100 110 120 130 150	20 14 11 10 8 8 7 6	14.27 9.99 7.85 7.14 5.71 5.71 5.00 4.28	0.714 0.699 0.707 0.714 0.628 0.685 0.649 0.642	2 630	160.43 224.60 288.77 320.86 352.95 385.03 417.12 481.29	3 208.60
ISOROC СУПЕР ТЁПЛЫЙ РУЛОН	Тепло- и шумоизоляция повышенной упругости в рулоне. Специальная разметка на поверхности материала позволяет легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге каркаса. Предназначен для утепления скатных кровель, мансард, полов по лагам, потолков, перекрытий, а также в качестве тепло- и шумоизоляции ненагружаемых конструкций: каркасных стен и перегородок. Материал толщиной 50мм выпускается в упаковке TWIN, 2 мата по 50мм свернуты в один рулон.	4100	1220	50 (TWIN) 100 150	2 1 1	10.00 5.00 5.00	0.500 0.500 0.750	2 925	178.43 356.85 535.28	3 568.50
ISOROC СУПЕР ТЁПЛЫЙ	Теплоизоляционные плиты из расплава минерального сырья. Самый теплый негорючий минераловатный утеплитель для индивидуального жилого строительства. Предназначен для тепло-звукоизоляции ненагружаемых конструкций скатной кровли, мансард, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.	1000	610	50 70 80 90 100 110 120	10 7 6 5 5 4 4	6.10 4.27 3.66 3.05 3.05 2.44 2.44	0.305 0.299 0.293 0.275 0.305 0.268 0.293	3 880	236.68 331.46 378.95 426.80 473.36 519.92 568.42	4 733.60
ISOROC СУПЕР ПЛИТА	Плита из расплава минерального сырья с повышенной упругостью. Толщина плиты всего 27мм. Предназначена для шумоизоляции стен в составе облицовок, потолков, утепления и шумоизоляции балконов. Возможно применение в помещениях общественных и производственных зданий в конструкциях акустических экранов для снижения шума транспортных потоков, а также в помещениях со специальными требованиями к акустическим характеристикам (например, залы театров и кинотеатров).	1170	610	27	14	10.00	0.270	6 450	212.46	7 869.00
УЛЬТРАЛАЙТ плотность 33 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях.	1200	600	50 100	8 4	5.76 2.88	0.288 0.288	2 900	176.90 353.80	3 538.00
ИЗОВЕНТ-Н плотность 36 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малопэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки; среднего слоя в трехслойной обремененной кладке (слоистой, колодезевой); внутреннего слоя при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором; тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60 до +400°С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 110 120	8 6 6 4 4 4 3 3	4.80 3.60 3.60 2.40 2.40 2.40 1.80 1.80	0.240 0.216 0.252 0.192 0.216 0.240 0.198 0.216	3 500	213.50 256.20 298.90 341.60 384.30 427.00 469.70 512.40	4 270.00
ИЗОЛАЙТ-Л плотность 40 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной обремененной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве внутреннего слоя в навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадов) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 150 200	8 6 6 6 4 4 3 2	4.80 3.60 3.60 3.60 2.40 2.40 1.80 1.20	0.240 0.216 0.252 0.288 0.216 0.240 0.270 0.240	4 475	272.98 327.57 382.17 436.76 491.36 545.95 818.93 1091.90	5 459.50
ИЗОЛАЙТ плотность 50 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной обремененной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве внутреннего слоя в навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадов) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 150 200	8 6 6 6 4 4 3 2	4.80 3.60 3.60 3.60 2.40 2.40 1.80 1.20	0.240 0.216 0.252 0.288 0.240 0.240 0.270 0.240	5 190	316.59 379.91 443.23 506.54 633.19 949.77 1266.36	6 331.80
ИЗОЛАЙТ Люкс плотность 60 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной обремененной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве однослойной изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором на малопэтажных зданиях (с применением ветрогидрозащитных мембран, а также на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 100 150 200	8 4 3 2	4.80 2.40 1.80 1.20	0.240 0.240 0.270 0.240	6 105	372.41 744.81 1117.22 1489.62	7 448.10

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.



Директор по продажам

А.Н. Гаврилюк

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м²	В упаковке, м³	Цена без НДС, руб. / м³	Цена с НДС	
									руб. / м²	руб. / м³
ПП-60 ГОСТ 9573-2012	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции скатных крыш, полов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных облицованных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков, для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	5 220	318.42	6 368.40
				60	6	3.60	0.216		382.10	
				70	6	3.60	0.252		445.79	
				80	6	3.60	0.288		509.47	
				90	4	2.40	0.216		573.16	
				100	4	2.40	0.240		636.84	
П-75 ТУ-5762-003-53792403	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	6 035	368.14	7 362.70
				60	6	3.60	0.216		441.76	
				70	6	3.60	0.252		515.39	
				80	4	2.40	0.192		589.02	
				90	4	2.40	0.216		662.64	
				100	4	2.40	0.240		736.27	
ПП-80 ГОСТ 9573-2012	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции скатных крыш, полов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных облицованных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков, для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	6	3.60	0.180	7 190	438.59	8 771.80
				60	6	3.60	0.216		526.31	
				70	6	3.60	0.252		614.03	
				80	4	2.40	0.192		701.74	
				90	4	2.40	0.216		789.46	
				100	3	1.80	0.180		877.19	
П-125 ТУ-5762-003-53792403	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облицованной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	6	3.60	0.180	8 935	545.04	10 900.70
				60	6	3.60	0.216		654.04	
				70	6	3.60	0.252		763.05	
				80	4	2.40	0.192		872.06	
				90	4	2.40	0.216		981.06	
				100	3	1.80	0.180		1090.07	
ИЗОВЕНТ-СЛ плотность 75 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облицованной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	7 675	468.18	9 363.50
				70	6	3.60	0.252		555.45	
				80	5	3.00	0.240		749.08	
				100	4	2.40	0.240		936.35	
				150	2	1.20	0.180		1404.53	
				160	2	1.20	0.192		1498.16	
ИЗОВЕНТ-Л плотность 80 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облицованной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	8 035	490.14	9 802.70
				60	6	3.60	0.216		588.16	
				80	5	3.00	0.240		784.22	
				100	4	2.40	0.240		980.27	
				150	2	1.20	0.180		1470.41	
				160	2	1.20	0.192		1568.43	
ИЗОВЕНТ плотность 90 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облицованной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, в качестве среднего теплоизоляционного слоя в бетонных и железобетонных стеновых панелях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	8 805	537.11	10 742.10
				70	6	3.60	0.252		751.95	
				80	5	3.00	0.240		859.37	
				90	4	2.40	0.216		966.79	
				100	4	2.40	0.240		1074.21	
				150	2	1.20	0.180		1611.32	
ИЗОКОР-С плотность 105 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.	1000	600	50	6	3.60	0.180	9 430	647.52	11 504.60
				60	5	3.00	0.180		777.02	
				80	4	2.40	0.192		1026.02	
				100	3	1.80	0.180		1295.03	
				150	2	1.20	0.180		1942.55	
				160	2	1.20	0.192			
ИЗОФЛОР плотность 110 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облицованной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, в качестве среднего теплоизоляционного слоя в бетонных и железобетонных стеновых панелях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	10 615	647.52	12 950.30
				60	5	3.00	0.180		777.02	
				80	4	2.40	0.192		1026.02	
				100	3	1.80	0.180		1295.03	
				150	2	1.20	0.180		1942.55	
				160	2	1.20	0.192			

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.

Директор по продажам



А.Н. Гаврилюк

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м ²	В упаковке, м ³	Цена без НДС, руб. / м ³	Цена с НДС	
									руб. / м ²	руб. / м ³
ИЗОФАС ЛАЙТ плотность 100 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя: в фасадных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на зданиях и сооружениях до 4-х этажей; расщеп, в т. ч. противопожарные, обрамления оконных и дверных проемов, мест пропуск инженерных коммуникаций в СФТК системах при использовании на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов на зданиях и сооружениях высотой до 4-х этажей; теплоизоляционного слоя в СФТК системах на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов, а также для утепления лестничных маршей, площадок и других участков стен, защищенных от внешних воздействий, без ограничения этажности зданий и сооружений.	1000	600	50 100 150	6 3 2	3.60 1.80 1.20	0.180 0.180 0.180	9 995	609.70 1219.39 1829.09	12 193.90
ИЗОФАС 110 плотность 110 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя: в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с толстыми наружными штукатурными слоями, наносимыми по стальной армирующей сетке для зданий и сооружений повышенной этажности; в фасадных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями на малозэтажных зданиях; в трехслойных бетонных и железобетонных панелях.	1000	600	50 80 100 140 150	6 4 3 2 2	3.60 2.40 1.80 1.20 1.20	0.180 0.192 0.180 0.168 0.180	10 965	669.87 1070.18 1337.73 1872.82 2006.60	13 377.30
ИЗОФАС СЛ плотность 120 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 60 80 100 150	6 5 3 3 2	3.60 3.00 1.80 1.80 1.20	0.180 0.180 0.144 0.180 0.180	12 115	739.02 886.82 1182.42 1478.03 2217.05	14 780.30
ИЗОФАС 140 плотность 140 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 60 70 80 100 150	4 4 3 3 2 1	2.40 2.40 1.80 1.80 1.20 0.60	0.120 0.144 0.126 0.144 0.120 0.090	13 045	795.75 954.89 1114.04 1273.19 1591.49 2387.24	15 914.90
ИЗОФАС СТРОНГ плотность 140 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с декоративно-защитным слоем из штукатурных материалов. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 80 100 120 150	4 3 2 2 1	2.40 1.80 1.20 1.20 0.60	0.120 0.144 0.120 0.144 0.090	13 830	843.63 1349.81 1687.26 2024.71 2530.89	16 872.60
ИЗОРУФ-НЛ плотность 115 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплозвукоизоляционного слоя в межэтажных перекрытиях, в конструкциях полов с устройством армированной бетонной стяжки и в «плавающих» полах.	1000	600	50 80 100 110 120 140 150	6 4 3 2 2 2 2	3.60 2.40 1.80 1.20 1.20 1.20 0.180	0.180 0.192 0.180 0.132 0.144 0.168 0.180	10 990	670.39 1072.62 1340.78 1474.86 1608.94 1877.09 2011.17	13 407.80
ИЗОРУФ-Н плотность 130 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).	1000	600	40 50 60 70 80 100 110 120 150	6 4 4 4 3 2 2 2 2	3.60 2.40 2.40 2.40 1.80 1.20 1.20 1.20 0.180	0.144 0.120 0.144 0.168 0.144 0.120 0.132 0.144 0.180	11 865	579.01 723.77 868.52 1013.27 1158.02 1447.53 1592.28 1737.04 2171.30	14 475.30
ИЗОРУФ плотность 155 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для тепловой изоляции в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в т. ч. с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения. В качестве однослойной теплоизоляции плоской кровли. В качестве верхнего слоя при двух- и трехслойном выполнении теплоизоляции кровель. В качестве тепло- и звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол.	1000	600	40 50 60 70 80 90 100 110 120 150	6 4 4 3 3 2 2 2 2 1	3.60 2.40 2.40 1.80 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 0.60	0.144 0.120 0.144 0.126 0.144 0.108 0.120 0.132 0.144 0.090	14 835	723.95 904.94 1085.92 1266.91 1447.90 1628.88 1809.87 1990.86 2171.84 2714.81	18 098.70
ИЗОРУФ-В плотность 175 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ-НЛ-Н или ИЗОРУФ).	1000	600	40 50	5 4	3.00 2.40	0.120 0.120	16 515	805.93 1007.42	20 148.30
ISOROC КЛИН (уклон 2,5% - АБ) (уклон 4,2% - АБ)	ISOROC КЛИН (разуклонка) – это негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для создания уклонов и контруклонов на плоской кровле в сторону водосливной системы в целях ускоренного освобождения от дождевых и талых вод, повышения срока службы внутренних и наружных составляющих кровельной конструкции; для создания уклонов и контруклонов в конструкциях «плавающих» полов, а также полов с устройством армированной бетонной стяжки при укладке утеплителя непосредственно на грунт. Поставляется на паллетах размером 1200х1000х2400 (ДхШхВ).	1000	600	2,5% - А 4,2% - А 2,5% - Б 4,2% - Б	25 ÷ 50 25 ÷ 50 50 ÷ 75 50 ÷ 75	60 60 36 36	36.00 36.00 21.60 21.60	2.700 2.700 2.700 2.700	1441.58 1441.58 2402.64 2402.64	19 221.10

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.

Директор по продажам



А.Н. Гаврилюк